

Gewebedom-Hochtöner mit Doppelmagnet
und optimierter Volumenkommer.

Silk dome tweeter with double magnet and
optimized volume.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	80 W*
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	2500-30000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	89 dB
Resonanzfrequenz / Resonance frequency	1100 Hz
Gleichstromwiderstand / DC resistance	6,3 Ω
Ges. Bewegte Masse / Moving mass incl. air	0,16 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	3,9 cm ²
Membranmaterial / Dome material	coated textile
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	0,20 mH
Schwingspulen-Ø / voice coil Ø	19 mm
Wickelhöhe / Voice coil height	1,5 mm
Trägermaterial / Former material	Aluminium
Polplattendicke / Air gap height	3 mm
Magnet-Ø / Magnet Ø	2x 72 mm
Magnetische Induktion / Flux density	1,75 Tesla
Frontplatte / Chassis material	Aluminium

*mit empf. Frequenzweiche / with recommended crossover

19 SD 1

